

### Eccobureaubox

#### Le conteneur avantageuse



#### Construction:

##### Plancher

Structure en profils zingués: plancher en panneaux aggloméré de bois fixés au châssis, surface de piétement en vinyle colle. portée du plancher 130 kg/m<sup>2</sup>

##### Parois et Toit

Panneaux sandwich ép 40 / 50 mm avec surface extérieure en tôle zinguée craquée vernie à feu, surface intérieure en tôle zinguée micrograequée vernie à feu, interstice en mousse polyuréthane rigide.

##### Installation électrique

installé selon la norme suisse, une boîte étanche pour le branchement sur le chantier est prévue à l'extérieur. Tuyaux, raccords et boîtes de dérivation en matériel auto extinguable, conducteurs avec isolation jusqu'à 1000 V. Dotation standard: 1 interrupteur général, 1 point lumière incandescent, 1 prise 10A, chauffage électrique 2000W.

##### Porte et fenêtre

Menuiserie en aluminium

Vitrage ép. 4 mm, et 4 barreaux par fenêtre.

Grandeur porte: 900 x 2000 mm

Fenêtre: 900 x 1200 mm



Type	Grandeur			Poids
	largeur	longueur	haut. Int.	
<b>Typ 300</b>	2.43	3.00	2.20	680 kg
<b>Typ 400</b>	2.43	4.00	2.20	890 kg
<b>Typ 500</b>	2.43	5.00	2.20	1050 kg
<b>Typ 600</b>	2.43	6.00	2.20	1180 kg
<b>Typ 700</b>	2.43	7.00	2.20	1360 kg